

SLIGHT BOX per lampade ioduri metallici e sodio A.P con led.
Slight box for sodium H.P. and metal halide lamps with led



GRUPPI INTEGRATI / INTEGRATE GROUPS




FIG. 2

Caratteristiche Generali

Alimentatore indipendente
Classe di protezione II
Fili uscenti
Impregnazione con resina poliestere
Protezione termica incorporata
Fuse 5x20 mm - A4.
Omologato per lampade sodio A.P. e ioduri metallici
Conforme ed omologato secondo le normative:
EN 61347-1-2-9 - 60923 - 60626 EN 55015 - 60555/2
Esecuzioni a 60 Hz disponibili a richiesta

General Data

Independent power unit
Protection class II
Exing cables
Filled in polyester resin
Thermally protected
Fuse 5x20 mm - 4A.
For sodium H.P. and metal halide lamps
According to normatives:
EN 61347-1-2-9 - 60923 - 60626 EN 55015 - 60555/2
60 Hz executions available on request



SERIE 120 LED

Potenza Power W	Codice Code	Linea Line V	Corrente Current A	cos.φ	TW C°	Marchi Approvals	Dimens. Size	Confez. Packaging Pz.	Peso Weight Kg.	Rifas. Reph. uF	Lampade Lamps	Schema Wiring
35	120007/T/PC	230	0,53	0,9	130	-----	FIG. 2	4	1,8			
35	120010/T/PC/AD	230	0,53	0,9	130	-----	FIG. 2	4	1,8			
70	120001/T/PC	230	0,98	0,9	130	-----	FIG. 2	4	1,8		SONT-SON MHT CDMT MDT MET	6
70	120002/T/PC/AD	230	0,98	0,9	130	-----	FIG. 2	4	1,8			
100	120003/T/PC	230	1,2	0,9	130	-----	FIG. 2	4	1,8			
100	120004/T/PC/AD	230	1,2	0,9	130	-----	FIG. 2	4	1,8			
150	120005/T/PC	230	1,8	0,9	130	-----	FIG. 2	4	2,5			
150	120006/T/PC/AD	230	1,8	0,9	130	-----	FIG. 2	4	2,5			