



FIG. 4

Caratteristiche Generali

Alimentatore indipendente
Classe di protezione II
Morsettiera di collegamento
Contenitore in materiale autoestinguente
Fusibile 5x20 mm - 4A.
Per lampade white son
Conforme normative:
EN 61347-1-2-9 - 60923 - 60626 EN 55015 - 60555/2
Esecuzioni a 60 Hz disponibili a richiesta

General Data

Independent power unit
Protection class II
Connection terminal blocks
Self - extinguishing plastic box
Fuse 5x20 mm - 4A.
For white son lamps
According to normatives:
EN 61347-1-2-9 - 60923 - 60626 EN 55015 - 60555/2
60 Hz executions available on request



SERIE 190

Potenza Power W	Codice Code ★	Linea Line V	Corrente Current A	cos.φ	TW C°	Marchi Approvals	Dimens. Size	Confesz. Packaging Pz.	Peso Weight Kg.	Rifas. Reph. uF	Lampade Lamps	Schema Wiring
35	190001	230	0,48	0,9	130	-----	FIG.4	2	1,8		SONTD	23
35	190002	240	0,48	0,9	130	-----	FIG.4	2	1,8			
50	190003	230	0,78	0,9	130	-----	FIG.4	2	2			
50	190004	240	0,78	0,9	130	-----	FIG.4	2	2			
100	190005	230	1,35	0,9	130	-----	FIG.4	2	2			
100	190006	240	1,35	0,9	130	-----	FIG.4	2	2			

★ UTILIZZANDO IL MEDESIMO CODICE /P = VERSIONE CON PROTEZIONE TERMICA AD AUTORIPRISTINO SAME CODE /P = THERMAL PROTECTOR INSIDE