

### ELETTRONICI / ELECTRONIC

#### Caratteristiche Generali

Per lampade in classe I.

Protezione interna in caso di corto-circuito dell'alimentatore e protezione contro le lampade danneggiate, rotte o esaurite. Accensione con preriscaldamento dei catodi per la serie NBEP e accensione istantanea (0,3 sec.) senza preriscaldamento per la serie NBE.

Nessuno sfarfallio della luce - Funzionamento silenzioso.

Temperatura ambiente di funzionamento:  $t_a$ : - 10... +50° C, per tubi T8 e lampade compatte.

$t_a$ : +5... + 50°C, per tubi T5.

Connessioni rapide con morsetti automatici per cavi rigidi.

Conforme alle normative: sicurezza EN 60928 - EN 55015 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 61547

#### General Data

*For luminaires in I insulation class.*

*Built-in protection against short-circuits in the ballast and protection against failed, broken or exhausted lamps.*

*Lamp ignition with pre-heated cathodes for serie NBEP and quick start (0,3 sec.) without pre-heating for serie NBE.*

*No flickering - No noise.*

*Operating ambient temperature:*

*$t_a$ : -10...+50°C, for T8 tubes and compact lamps.*

*$t_a$ : +5...+50°C, for T5 tubes.*

*Fast connections with push in terminals for unflexible cables.*

*According to normatives: security EN 60928 - EN 55015 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 61547*

#### SERIE NBEP (T5)

Potenza Power W	Codice Code	Attacco	Dimens. Size	Confesz. Packaging	Peso Weight gr.	Marchi Approvals	Schema Wiring
1 x 14	NBEP114	G5	FIG. A	10	200	-----	22-1
2 x 14	NBEP214	G5	FIG. A	10	200	-----	22-2
3 x 14	NBEP314	G5	FIG. B	10	300	-----	22-6
4 x 14	NBEP414	G5	FIG. B	10	300	-----	22-4
1 x 21	NBEP121	G5	FIG. A	10	200	-----	22-1
2 x 21	NBEP221	G5	FIG. B	10	300	-----	22-5
1 x 24	NBEP124	2G11	FIG. A	10	200	-----	22-1
2 x 24	NBEP224	2G11	FIG. A	10	200	-----	22-2
1 x 24	NBEP124T5**	G5	FIG. A	10	200	-----	22-1
2 x 24	NBEP224T5**	G5	FIG. B	10	300	-----	22-2
1 x 28	NBEP128	G5	FIG. A	10	200	-----	22-1
2 x 28	NBEP228	G5	FIG. B	10	300	-----	22-5
1 x 35	NBEP135	G5	FIG. A	10	200	-----	22-1
2 x 35	NBEP235	G5	FIG. B	10	300	-----	22-5
1 x 39	NBEP139**	G5	FIG. A	10	200	-----	22-1
2 x 39	NBEP239**	G5	FIG. B	10	300	-----	22-5
1 x 40	NBEP140	2G11	FIG. A	10	200	-----	22-1
2 x 40	NBEP240	2G11	FIG. B	10	300	-----	22-5
1 x 49	NBEP149**	G5	FIG. A	10	200	-----	22-1
2 x 49	NBEP249**	G5	FIG. B	10	300	-----	22-5
1 x 54	NBEP154**	G5	FIG. A	10	200	-----	22-1
2 x 54	NBEP254**	G5	FIG. B	10	300	-----	22-5
1 x 55	NBEP155	2G11	FIG. A	10	20	-----	22-1
2 x 55	NBEP255	2G11	FIG. B	10	300	-----	22-5
1 x 80	NBEP180**	G5	FIG. B	10	300	-----	22-1

\*\* IN PREPARAZIONE IN PREPARATION