CODIFICA MODELLI SERIE S

Potenza *Power* VA	Codice *Code*	Dimensioni esterne [mm] *Sizes external [mm]*			Interassi di fissaggio [mm] *Fixing size*				Peso *Weight* Kg.	Figura *Figure*
		A	B	C	X	Y	D	H		
25	S - 0250	75	55	88	56	42	4.8	9	0.72	1
40	S - 0400	75	66	88	56	50	4.8	9	1.0	1
63	S - 0630	84	72	98	64	55	4.8	9	1.4	1
100	S - 1000	84	82	98	64	67	4.8	9	1.7	1
160	S - 1600	96.2	91	109	80	74	5.8	9	2.4	1
250	S - 2500	120	95	130	90	77	5.8	11	3.7	1
400	S - 4000	120	115	130	90	98	5.8	11	5.5	1
630	S - 6300	150	110	150	105	75	7	/	5.8	1
1000	S - 1001	150	140	150	105	105	7	/	9.2	1
1600	S - 1601	198	140	190	128 - 160	105	8	20	12.0	1
2500	S - 2501	198	170	190	128 - 160	130	8	20	16.7	1
4000	S - 4001	198	230	190	128 - 160	190	8	20	32.5	1
6300	S - 6301	240	140	340	206	120	10	/	34.5	2
10000	S - 1002	240	170	340	206	150	10	/	39.4	2

SERIE S

Potenza nominale *Nomiinal power* VA	Potenza dissipata *Loses power*		Corrente a vuoto *Magnetic current*	Tensione di cortocircuito *Smort circuit current*	
	Cod. SL 12-0-12 W	Cod. SM 24-0-24 W	Io %	Cod. SL 12-0-12 Vcc %	Cod. SM 24-0-24 Vcc %
25	4.4	4.7	15	19.3	20.4
40	5.87	4.92	10.2	16	14
63	8	7.9	7.3	14	8.74
100	11.2	10.43	6	12	11.4
160	16.7	13	5	11.2	9
250	22.2	19	4.9	9.7	8.6
400	29.4	29.7	4	8	8.2
630	50.8	49	3.1	8.5	8.2
1.000	62.5	62	3	6.7	6.6
1.600	83	82	2.3	5.5	5.47
2.500	115	106	2.0	4.9	4.54
4.000	179	138	2.2	4.8	3.9
6.300	364	361	2.0	5.8	5.3
10.000	529	512	2.0	5.3	5.2

PROTEZIONE SERIE S

Potenza *Power* VA	Protezione Fubili Ritardati (T) *Fuse protection (T)* A				Protezione con magnetotermico curva c *Switch breaker protection* A			
	Tensione primaria *Primary voltage*		Tensione secondaria *Secondary voltage*		Tensione primaria *Primary voltage*		Tensione secondaria *Secondary voltage*	
	0-230	0-400	12-0-12	24-0-24	0-230	0-400	12-0-12	24-0-24
25	0.160	0.1	1.6	0.630	0	0	2	1
40	0.315	0.2	2	1	0	0	2	1
63	1	0.315	3.15	1.6	0	0	3	2
100	1	0.5	5	2.5	1	0	6	3
160	1.6	1	8	4	1	1	10	4
250	3.15	1.6	15	6.3	2	1	16	6
400	5	3.15	20	10	3	2	20	10
630	8	5	32	15	6	3	32	16
1000	16	10	50	25	10	6	50	25
1600	35	20	80	40	20	10	75	40
2500	63	35	125	63	32	20	125	63
4000	100	63	200	100	63	32	175	100
6300	125	80	315	160	75	40	300	150
10000	250	125	//	250	125	75	500	225